


PFLEGEANWEISUNG FÜR GEÖLT-IMPRÄGNIERTE HOLZ- UND KORKEUSSBÖDEN

GEM. DIN 18356 UND DIN 18367

1. GÜLTIGKEITSBEREICH

Gültig für alle industriell und handwerklich geölt-imprägnierten Holz- und Korkböden. Insbesondere für alle Holz- und Korkfußböden, die mit euku oil 1 FS, euku oil 2 plus FS oder euku color oil imprägniert wurden.



Produkt: **euku care emulsion**
Verdünnung: **1:50 - 1:100**
Verbrauch: **1 l = 5-10 Anwendungen**
Zubehör: **Wischmopp**

2. UNTERHALTSREINIGUNG /-PFLEGE

- 1 Grober Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier und sind mit dem Besen, Mopp oder Staubsauger zu entfernen.
- 2 Feinen Schmutz oder Staub regelmäßig nebelhaft aufwischen. Dazu 0,1-0,2 l **euku care emulsion** in ca. 10 l warmes Wasser geben. Dabei bekommt der Boden gleichzeitig pflegende Substanzen.
- 3 Um den Reinigungseffekt (z.B. bei starken Verschmutzungen) zu erhöhen kann die Konzentration erhöht werden.



Produkt: **euku care emulsion**
Verdünnung: **1:10 - 1:20**
Verbrauch: **1 l = 100 m²**
Zubehör: **Padmaster / Floorboy mit grünem Pad**

3. GRUNDRREINIGUNG

- 1 Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung ist nötig, wenn sich unansehnliche Schichten durch dickes Auftragen des Pflegemittels aufgebaut haben und sich diese durch die vorgenannte Unterhaltsreinigung nicht entfernen lassen. Die Grundreinigung erfolgt auch bevor nachgeölt werden sollte.
- 2 **euku care emulsion** (0,5 l in 10 l Wasser) aufwischen und mit grünem Pad oder Bürste abreiben.
- 3 Anschließend mit klarem Wasser nachwischen und gut durchtrocknen lassen. In Abschnitten arbeiten um die Wasserbelastung des Bodens gering zu halten. Danach Boden nachölen bzw. auffrischen.



Produkt: **euku refresher/refresher classic**
Verdünnung: **pur**
Verbrauch: **1 l = 30 m²**
Zubehör: **T-Wischer und Floorboy mit Pad und Poliertuch**

4. NACHÖLEN / AUFFRISCHEN

- 1 Der Boden ist nachzuölen, wenn er durch Nutzung und Reinigung ausgelaugt ist und Abnutzungerscheinungen aufweist.
- 2 Hierzu wird vorab entweder eine Grundreinigung oder eine Unterhaltsreinigung durchgeführt.
- 3 Nach Trocknung wird **euku refresher/refresher classic** (Öl-Wachs-Pflegekombination) entsprechend dem Saugverhalten des Holzes am besten mit dem T-Wischer aufgetragen und nach kurzer Einwirkzeit rückstandsfrei mit dem Floorboy ausgespült. Wir empfehlen alternativ die Anwendung einer Einscheibemaschine.
- 4 Alternativ ist das Nachölen auch mit dem ursprünglich zur Anwendung gekommenen Imprägnieröl möglich, dies insbesondere bei colorierten Böden.
- 5 Wir empfehlen zum Nachölen / Auffrischen Ihren Fachhandwerksbetrieb zu fragen. Dieser verfügt über Ausrüstung und Erfahrung, um ihren Boden optimal aufzufrischen.